

Victoria Condens

- Caldeiras estanques mistas instantâneas:** serviços de Água Quente Sanitária (AQS) e Aquecimento disponíveis em 2 potências. Compatíveis com gás natural e gás propano.

Dimensões extracompactas: facilitam a montagem em móveis de cozinha.

Quadro de controlo analógico com ecrã retroiluminado: os seletores permitem selecionar e ajustar de forma fácil e intuitiva cada serviço.
- Função de purga da instalação:** facilita a eliminação do ar no circuito de aquecimento.

Compatível com sistemas solares: preparada para trabalhar como apoio à produção de água quente.

Peso muito reduzido: para uma instalação mais ágil e cómoda.

Robustez: permutador de calor primário monotérmico de aço inoxidável AISI 316 L.
- Circulador modulante em conformidade com a ErP:** reduz o consumo elétrico e o nível sonoro de funcionamento



		NOVIDADE	
		Victoria Condens	
		24/24 F	28/28 F
Potência térmica nominal AQS	kW	24,0	28,0
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60°C	kW	20,0	24,0
Potência térmica nominal Aquecimento 50/30°C	kW	21,8	26,1
Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60°C	kW	4,8	4,8
Classe de Eficiência em Aquecimento		A	A
Classe de Eficiência AQS/Perfil de carga declarado		A / XL	A / XL
Rendimento à potência nominal (50/30 °C)	%	105,8	105,8
Rendimento à carga parcial de 30% (50/30°C)	%	-	-
Produção AQS Δ 25°C (1)	l/min	13,8	16,1
Capacidade vaso expansão	l	7	7
Peso líquido aproximado	kg	27	27
Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm	m	10	10
Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm	m	25	25
Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2)	m	80	80
Tipo de gás		GN/GP	GN/GP
Referência (4)		7657139	7657140
Referência (5)		7660433	7660434
PVP		1.668 €	1.865 €
Forma de fornecimento		2 volumes: Caldeira com suporte fixação + kit evacuação	

- (1) Sem limitador de caudal
- (2) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para poder trabalhar com gás propano são necessários ajustes na caldeira.
- (3) A conduta de aspiração deve ter comprimento máximo 15 m.
- (4) Referência correspondente à caldeira com kit horizontal concêntrico 60/100 (140040191).
- (5) Referência correspondente a caldeira com kit horizontal concêntrico de baixo perfil 60/100 (7221053). Consultar combinações com outros kits no apartado "Acessórios" deste capítulo.
- (6) Classe de Eficiência máxima com os Packs de Alta Eficiência (consultar preços e referências de acordo com as opções desejadas).
- (7) 158 mm, com kit de baixo perfil 60/100, ref. 140040191.
80 mm, com kit de baixo perfil 60/100, ref. 7221053).

